



Ленточные конвейеры

Коммерческое предложение

Изготовление и монтаж оборудования для сельского хозяйства

Изготовим и установим линию по производству рассыпных и гранулированных комбикормов, под ваш бюджет, с гарантией!



Наша компания

Добро пожаловать в компанию "АгроТехник" – производителя сельскохозяйственного оборудования, базирующегося в городе Кстово, Нижегородской области.

Наше основное направление – производство оборудования для изготовления комбикормов и оборудования конвейерного типа. Мы специализируемся на создании высококачественного оборудования, решающего множество задач сельскохозяйственной промышленности.

Наш опытный коллектив, проработавший 8 лет в данной сфере, стремится к индивидуальному подходу к каждому клиенту, предоставляя решения для различных потребностей и требований.



Индивидуальный подход к каждому клиенту

01

Продукция

Наша компания производит широкий ассортимент ленточных конвейеров, разработанных для максимальной эффективности и производительности. Наши конвейеры сочетают в себе прочность конструкции, высокое качество изготовления и простоту обслуживания, что делает их идеальным выбором использования в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, а также для перемещения грузов легкой и средней тяжести.

02

Услуги

Предоставляем полный спектр услуг: от проектирования до установки и обслуживания оборудования. Мы адаптируем стандартное оборудование под индивидуальные требования клиента, а также осуществляем модернизацию и ремонт уже имеющегося оборудования.



Мы выделяемся на фоне других производителей



ПРАЙС

Конвейер ленточный скребковый «КЛС»
Стандартный (лента резино-тканная)

Модель	Мощность	Габаритные размеры	Масса, кг
КЛС-300 2м	0,75	2160*600*480	140
КЛС-300 3м	0,75	3170*600*480	175
КЛС-300 4м	0,75	4170*600*480	220
КЛС-300 5м	0,75	5170*600*480	260
КЛС-300 6м	0,75	6170*600*480	310
КЛС-300 7м	1,1	7170*600*480	320
КЛС-300 8м	1,1	8170*600*480	315
КЛС-300 9м	1,5	9170*600*480	355
КЛС-300 10м	1,5	10170*600*480	315
КЛС-300 11м	2,2	11170*600*480	430
КЛС-300 12м	2,2	12170*600*480	460

Более **5 лет** опыта работы имеют наши сотрудники

15% ниже чем предлагают другие компании

97% случаев доставляем покупку раньше срока



Мы выделяемся на фоне других производителей



ПРАЙС

Конвейер ленточный скребковый «КЛС»
Стандартный (лента гофроборт)

Модель	Мощность	Габаритные размеры	Масса, кг
КЛС-300 2м	0,75	2160*600*480	140
КЛС-300 3м	0,75	3170*600*480	175
КЛС-300 4м	0,75	4170*600*480	220
КЛС-300 5м	0,75	5170*600*480	260
КЛС-300 6м	0,75	6170*600*480	310
КЛС-300 7м	1,1	7170*600*480	320
КЛС-300 8м	1,1	8170*600*480	315
КЛС-300 9м	1,5	9170*600*480	355
КЛС-300 10м	1,5	10170*600*480	315
КЛС-300 11м	2,2	11170*600*480	430
КЛС-300 12м	2,2	12170*600*480	460

Более **5 лет** опыта работы имеют наши сотрудники

15% ниже чем предлагают другие компании

97% случаев доставляем покупку раньше срока

Конструкция и комплектация



Возможные изменения конструкции :

- Установка пульта управления с частотным преобразователем для регулировки подачи продукта
- Изменения размеров загрузочного бункера
- Изменения параметров ленты (скребки, гофроборт, шаг скребка, толщина ленты)
- Изменение размеров лотка выгрузки
- Установка дополнительных бортов
- Установка крышек

Технические характеристики:

- Материал рамы - Труба профильная 40x40x3;
- Труба профильная 60x60x3;
- Барабаны - D-135 мм;
- Ширина ленты - 300 мм;
- Высота скребка - 60 мм;
- Шаг скребков - 250 мм;
- Лента - ПВХ с гофробортами и скребками или резиноканевая с металлическими скребками;
- Используемый металл - конструкционная сталь/ нержавеющая AISI 304 или AISI 316;
- Привод - мотор-редуктор червячного типа NMRW;
- Подшипник - корпусного типа;
- Толщина корпуса - 2мм;
- Магнитный пускатель с тепловым реле + кабель;
- Возможность изготовления на колесах;
- Производительность - от 3 т/ч;

Используется:

- В пищевой промышленности;
- В сельском хозяйстве;
- Для перемещения грузов легкой и средней тяжести.
- Деревообрабатывающие производства

Главные преимущества:

- Высокая износостойкость ленты;
- Устойчивость к химическому воздействию;
- Малый коэффициент прилипания продукта к ленте;
- Исключено просыпание сырья;
- Рабочая температура от -20 + 90 °С;
- Большой угол подъема (до 60° и выше), стойка смещается по конвейеру с шагом в 100 мм;
- Стойка телескопическая;

Целевая аудитория

Мы ориентируемся на фермеров, животноводческие комплексы и производителей комбикормов, предлагая оптимальные решения для каждой из этих категорий клиентов.

Наши контакты

+7 (920) 060-09-02

agrotehnick.k@yandex.ru

